

TELECAMERA

# T-CAR

www.deghivision.it  
info@deghivision.it

**DEGHI VISION**

REALIZE YOUR VISION

## TELECAMERA 26x per utilizzo a BORDO AUTO



### **FUNZIONALITÀ:**

- 🔥 RIPRESA IMMAGINI
- 🔥 ZOOM OTTICO 26x
- 🔥 ZOOM DIGITALE 12x
- 🔥 RAPPORTO S/N OLTRE 50dB
- 🔥 TASTIERINO POSTERIORE PER CONTROLLO MANUALE DIRETTO
- 🔥 ATTACCO PER SUPPORTO A VENTOSA

### **BENEFICI:**

- 🔥 SOLUZIONE COMPATTA
- 🔥 MESSA A FUOCO AUTOMATICA
- 🔥 ZOOM 312x
- 🔥 ELEVATA SENSIBILITÀ
- 🔥 TECNOLOGIA SONY

La telecamera zoom T-CAR integra la più evoluta tecnologia Sony.

Fornisce immagini nitide ad alta risoluzione e dispone di messa a fuoco automatica ed un potente zoom 312x (26x ottico + 12x digitale), che garantiscono prestazioni ottimali per gli impianti di videocontrollo professionali.

La presenza di un tastierino di controllo integrato nella parte posteriore della telecamera e la possibilità di un supporto con aggancio a ventosa (opzionale) ne fanno la soluzione ideale per sistemi di ripresa d'immagine a bordo auto.

## T-CAR

## T-CAR



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Sensore d'immagine               | CCD Sony 1/4" Ex-View HAD   |
| Elementi effettivi dell'immagine | Circa 440.000 pixel   |
| Standard video                   | PAL   |
| Uscita video                     | Segnale Video Composito: 1.0 Vp-p (negative sync), Y/C  |
| Risoluzione orizzontale          | 470 LTV   |
| Lunghezza focale                 | f=3.5 - 91 mm, F1.6 – F3.8  |
| Zoom                             | 26x Ottico / 12x Digitale, con funzione di AutoFocus  |
| Otturatore Elettronico           | 1/4-1/10.000 sec  |
| Compensazione Controluce         | ON/OFF Selezionabile  |
| Controllo Auto Apertura Iride    | Si  |
| Bilanciamento del bianco         | Auto tracking white balance   |
| Rapporto Segnale Rumore          | oltre 50dB (AGC OFF)  |
| Illuminazione minima             | 1,0 Lux (valore tipico) (50 IRE)  |
| Sistema di Messa a Fuoco         | Auto (Sensibilità Normale o Bassa), Manuale One-push, Manuale, Infinito, Intervallo AF, Zoom Trigger AF |
| Tensione di alimentazione        | 12Vdc o 24Vac   |
| Assorbimento                     | Max 8W  |
| Temperatura operativa            | -20° - 60°C,  |
| Umidità operativa                | Max 80%   |
| Dimensioni                       | 60x70x115mm (LxAxP)   |
| Peso                             | 0.5 Kg  |
| Protocolli                       | Pelco P, SONY VISCA   |
| Interfacce di controllo          | RS485 e pulsantiera a 5 tasti sul retro   |
| Certificazioni                   | CE, ambiente civile   |



Vai al sito WEB  
[www.deghivision.it](http://www.deghivision.it)

oppure seguici sul canale  di **DEGHI VISION**  
[google.com/+DeghivisionIt](https://google.com/+DeghivisionIt)

